

Opis produktu

Star Board C2S to ekskluzywny karton SBS, dedykowany najbardziej wymagającym aplikacjom graficznym oraz produkcji luksusowych opakowań. Produkt wyróżnia się dwukrotnym, symetrycznym powłoczeniem awersu i rewersu, co gwarantuje wyjątkową gładkość, jasność, biel oraz wysoką odporność na działanie promieni UV. Jego trójwarstwowa konstrukcja zapewnia znakomitą wytrzymałość, umożliwiając uzyskanie zaawansowanych efektów wykończeniowych. Star Board C2S idealnie sprawdza się zarówno przy opakowaniach luksusowych produktów, jak i przy produkcji materiałów promocyjnych, stanowiąc symbol najwyższej jakości i wszechstronności.

Zastosowanie

- Opakowania dla produktów branży beauty
- Opakowania na czekolady i słodycze
- Opakowania na alkohole
- Okładki książek, broszury, kalendarze
- Teczki
- Display'e
- Bilety, metki, znaczniki

Certyfikaty

- FSC
- Kompostowalny przemysłowo EN 13432
- Kompostowalny w warunkach domowych
- PTS-DF 105/2019
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	EN ISO 536 (±4%)	220	240	270	300	350	400
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±4%)	230	255	290	330	400	450
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	-15%	4.1	6.3	9.2	12.6	21.3	31.4
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	-15%	2.3	2.9	4.3	6.3	10.4	15.0
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1, ±1,5*)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
JASNOŚĆ ISO C/2°	%	ISO 2470-1 (min. 92%)	95	95	95	95	95	95
JASNOŚĆ D65/10°	%	ISO 2470-2	103	103	103	103	103	103
GŁADKOŚĆ PPS 10	µm	ISO 8791-4 (max. 1,4)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GŁADKOŚĆ BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	20	20	20	20	20	20
POŁYSK 75°	%	ISO 8254-1	48	48	48	48	48	48
ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND	J/m2	TAPPI 569 (min. 140)	220	220	220	220	220	220
TEST ROBINSON CHOCOLATE		EN 1230-2	Max. 1 przy rocznym przechowywaniu w rolach/paletach					

* dla gramatur w zakresie 350-400 g/m2

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspapak@odyspapak.pl

web www.odyspapak.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Star Board C2S KARTON SBS CELULOZOWY