

Opis produktu

Karton z w pełni powlekaną stroną wierzchnią i lekko powlekanym rewersem, zapewniający wysoką jakość druku oraz doskonałe efekty kolorystyczne po obu stronach. Gwarantuje znakomite odwzorowanie barw i wysoki kontrast. Jedwabista powierzchnia, wysoka jasność i połysk nadają materiałowi ekskluzywny charakter. Karton wyróżnia się wysoką sztywnością, bardzo dobrą objętością oraz odpornością na promieniowanie UV i proces starzenia. To idealny wybór do wymagających zastosowań premium, w których liczy się precyzja, estetyka i silne wyróżnienie marki.

Zastosowanie

- Opakowania premium i luksusowe
- Opakowania dla branży beauty
- Opakowania na słodycze i czekoladę
- Opakowania farmaceutyczne
- Materiały reklamowe i promocyjne
- Kartki, foldery, kalendarze

Certyfikaty

- FSC
- Bezpośredni kontakt z żywnością
- Neutralny pod względem zapachu i smaku
- Toy safety
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	ISO 536	160	220	240	270	300	330	350	380	400
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534	181	255	281	323	365	405	435	470	495
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	TABER T489-OM-92	1.7	5.3	7.7	10.5	14.5	19.3	22.2	25.6	29
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	TABER T489-OM-92	0.7	2.6	3.9	5.6	7.7	9.9	11.4	13	15.5
JASNOŚĆ (R457) STRONA POWLEKANA	%	ISO 2470-2	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5	101.5
SZORSTKOŚĆ POWIERZCHNI STRONA POWLEKANA	µm	ISO 8791-4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
WILGOTNOŚĆ	%	DIN EN ISO 287	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Algaro Uno KARTON SBS CELULOZOWY