

Opis produktu

Twin Coat doskonale nadaje się do druku offsetowego dwustronnego, jak również do opakowań promocyjnych typu blistry jak również do wymagających opakowań dla produktów mrożonych, schłodzonych i wilgotnych. Wysoka objętość i sztywność zapewnia bezpieczeństwo transportu. Twin Coat jest łatwy w obróbce- cięcie, bigowanie, składanie.

Zastosowanie

- Opakowania na produkty mrożone / chłodzone
- Opakowania sprzedażowe
- Blistry

Certyfikaty

- FSC
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	EN ISO 536 (±2%)	320	350	400	450	500	550
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±5%)	380	420	510	600	670	730
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	DIN 53121, ISO 2493 (-15%)	15,5	22,0	33,0	42,0	57,0	74,0
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	DIN 53121, ISO 2493 (-15%)	5,0	7,0	11,0	15,0	20,0	27,0
JASNOŚĆ GÓRA	%	ISO 2470-2 (±1,5%)	86	86	86	86	86	86
JASNOŚĆ SPÓD	%	ISO 2470-2 (±1,5%)	82	82	82	82	82	82

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

webwww.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



GT1 Twin Coat KARTON GT