

Opis produktu

Dwukrotne powleczenie papieru zapewnia wyjątkowo gładką i jednolitą powierzchnię o aksamitnie matowym wykończeniu, która w subtelny sposób kontrastuje z żywymi kolorami wydruku, optymalizując prezentację zdjęć, ilustracji czy reprodukcji. Głęboka biel i intensywne barwy, sprawiają, że realizowane prace zyskują niezwykłą wyrazistość. X-Print Matt to wybór profesjonalistów, którzy od papieru oczekują, że spełni ich najwyższe oczekiwania.

Zastosowanie

- Prestiżowe publikacje
- Sprawozdania roczne
- Książki, czasopisma, broszury
- Kalendarze
- Wizytówki, ulotki
- Okładki magazynów
- Plakaty

Certyfikaty

- FSC

Specyfikacja produktu

Gramatura	g/m²	ISO 536	100* (±3%)	115 (±3%)	130 (±3%)	150 (±3%)	170 (±5%)	200* (±5%)	250 (±5%)	300 (±5%)	350 (±5%)
Grubość	µm	ISO 534	88 (±3%)	103 (±3%)	120 (±3%)	142 (±3%)	161 (±5%)	198 (±5%)	251 (±5%)	311 (±5%)	371 (±5%)
Gładkość GÓRA	sec	ISO 5627, Bekk Type (>)	120	120	100	90	70	50	50	50	50
Gładkość SPÓD	sec	ISO 5627, Bekk Type (>)	120	120	100	90	70	70	50	50	50
Połysk GÓRA	%	ISO 8254-1 (<)	45	45	45	45	45	45	50	50	50
Połysk SPÓD	%	ISO 8254-1 (<)	45	45	45	45	45	45	50	50	50
Białość	%	ISO 11475 (±3%)	124	124	124	124	124	124	123	123	123
Jasność	%	ISO 2470 D65 Brightness (±3%)	98	98	98	98	98	98	99	99	99
Nieprzezroczystość	%	ISO 2471 (>)	91	92	92	93	95	95	98	98	98

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



X-Print Matt PAPIER POWLEKANY