

Opis produktu

PankaLux to gładki karton GC1 przeznaczony do luksusowych opakowań, w których wymagane są wyjątkowe właściwości wizualne w połączeniu z wysoką wydajnością pakowania. PankaLux jest idealny do aplikacji do pakowania i drukowania, takich jak laminowanie metpol, gdzie oczekiwany jest efekt lustra.

Zastosowanie

- Opakowania na żywność
- Opakowania alkoholi luksusowych
- Opakowania dla produktów branży beauty
- Opakowania na lekarstwa i wyroby medyczne

Certyfikaty

- FSC
- OBA free
- nadaje się do recyklingu oraz do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	ISO 536 (±4%)	310	335	360	385	410	435	460	485	510	535*
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±5%)	520	570	610	670	720	770	830	885	940	1000
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1,5)	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.5	9.5	9.5
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	ISO 2493 (-15%)	26.8	33.0	39.9	46.8	55.7	65.3	74.9	85.8	97.6	123.8
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	ISO 2493 (-15%)	12.2	15.0	18.1	21.3	25.3	29.7	34.1	39.0	44.4	56.3
JASNOŚĆ GÓRA	%	ISO 2470-1(±1,5)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
JASNOŚĆ SPÓD	%	ISO 2470-1(±1,5)	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
POŁYSK	%	ISO 8254-1 (>40)	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND	J/m2	TAPPI - 569 (>100)	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
*MOQ 10ton												

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



PankaLux KARTON GC1