

Opis produktu

Greyboard Light to wyjątkowo gładki, klejony karton szary o spójnej, wielowarstwowej strukturze, gwarantującej wysoką sztywność i stabilność wymiarową. Jednolita powierzchnia umożliwia precyzyjne kaszerowanie i dekoracyjne wykończenie, wspierając estetykę i trwałość wyrobów. Materiał cechuje się doskonałą płaskością oraz odpornością na odkształcenia w procesach produkcyjnych, co przekłada się na niezawodność w zastosowaniach wymagających solidnego podparcia. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości włókien Greyboard Light wpisuje się w praktyki zrównoważonego rozwoju, oferując ekologiczną alternatywę dla konstrukcji wymagających wytrzymałego podłoża. Produkt znajduje zastosowanie w projektach, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność, stanowiąc pewne rozwiązanie w poligrafii i opakowaniach

Zastosowanie

- Okładki książek
- Usztywnienia opakowań
- Podłoża kaszerowane
- Przekładki ochronne
- Panele wystawiennicze
- Podkładowe prezentacyjne
- Teczki sztywne
- Elementy dekoracyjne
- Podparcie w druku
- Konstrukcje POS

Certyfikaty

- FSC

Specyfikacja produktu

GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±7%)	0,9	1,0	1,2	1,3
GRAMATURA	g/m²	ISO 536 (±5%)	650	700	850	900
SZTYWNOŚĆ ZGINANIA, MET. DWUPUNKTOWA 5° MD	mN×m	ISO 5628 / DIN 53121 (-15%)	190	223	340	365
SZTYWNOŚĆ ZGINANIA, MET. DWUPUNKTOWA 5° CD	mN×m	ISO 5628 / DIN 53121 (-15%)	71	85	144	162
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1,0%)	8,5	8,5	8,5	9,0
ROZWARSTWIANIE SCOTT BOND	N	DIN 54516 (-12%)	120	110	90	85
GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA	g/cm³	ISO 534	1	1	1	1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEPUKLENIE	kPa	ISO 2759 (>)	725	730	760	770

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Greyboard Light TEKTURA INTROLIGATORSKA