

Opis produktu

Fusion Topliner jest linerem o bardzo wysokiej białości wykonanym w 100% z włókien pierwotnych, co zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne. Został stworzony do kaszerowania tektury falistej oraz litej. Wysoka białość oraz dwukrotne powleczenie pozwalają na uzyskanie rewelacyjnego odwzorowania druku.

Zastosowanie

- Opakowania dóbr konsumpcyjnych, żywności i produktów rolnych, towarów niebezpiecznych
- Dispaye / materiały POS
- Pudełka na gry i puzzle
- Torby na zakupy

Certyfikaty

- FSC
- EN71
- nadaje się do recyklingu oraz do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi

Specyfikacja produktu

|                   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| GRAMATURA         | g/m² | ISO 536    | 90   | 100  | 115  | 135  | 160  | 180  | 200  |
| GRUBOŚĆ           | µm   | ISO 534    | 88   | 100  | 115  | 135  | 162  | 182  | 202  |
| WILGOTNOŚĆ        | %    | ISO 287    | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  |
| SCT CD            | kN/m | ISO 9895   | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.6  | 3.3  | 3.6  | 4.0  |
| CHROPOWATOŚĆ GÓRA | µm   | ISO 8791-4 | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.8  | 1.8  | 2.0  |
| JASNOŚĆ           | %    | ISO 2470-2 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| BIJAŁOŚĆ GÓRA     | %    | ISO 11475  | 127  | 127  | 127  | 127  | 127  | 127  | 127  |
| COBB (H2O) GÓRA   | g/m² | ISO 535    | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| COBB (H2O) SPÓD   | g/m² | ISO 535    | 24   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   |

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / [odyspap@odyspap.pl](mailto:odyspap@odyspap.pl)

web / [www.odyspap.pl](http://www.odyspap.pl)

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Fusion Topliner LINER SBS CELULOZOWY