

Opis produktu

CustomKote to wyjątkowe połączenie trwałości i ekologii – w pełni nadaje się do recyklingu, a jednocześnie jest na tyle mocny, by sprostać nawet najbardziej wymagającemu łańcuchowi dostaw. Jego wszechstronność i niezawodność czynią go idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych zastosowań.

Zastosowanie

- Piekarnictwo
- Kosmetyki
- Napoje
- Ramki filtrów
- Opakowania na żywność
- Gastronomia
- Dom i ogród
- Opakowania na alkohole

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m²	T-410	290	330	360	390	415	450	485	520	555
GRUBOŚĆ	µm	T-411	356	406	457	508	559	610	660	711	762
WILGOTNOŚĆ	%	T-412	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	T-489	13,7	19,6	27,0	34,3	43,1	53,4	63,7	74,5	85,3
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	T-489	6,9	9,8	13,7	17,2	20,6	25,0	30,4	36,3	41,7

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



CustomKote KARTON KRAFT CELULOZOWY