

Opis produktu

Dwukrotne powleczenie papieru zapewnia wyjątkowo gładką i jednolitą powierzchnię o wykończeniu typu gloss, która pozwala na precyzyjne odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów. Głęboka biel i intensywne kolory, sprawiają, że realizowane prace zyskują niezwykłą wyrazistość. Subtelne przejścia tonalne i płynne gradienty pozwalają na osiągnięcie niesamowitych efektów artystycznych. X-Print Gloss to wybór profesjonalistów, którzy od papieru oczekują, że spełni ich najwyższe oczekiwania.

Zastosowanie

- Prestiżowe publikacje
- Sprawozdania roczne
- Książki, czasopisma, broszury
- Kalendarze
- Wizytówki, ulotki
- Okładki magazynów
- Plakaty

Certyfikaty

- FSC

Specyfikacja produktu

Gramatura	g/m²	ISO 536	100* (±3%)	115 (±3%)	130 (±3%)	150 (±3%)	170 (±5%)	200* (±5%)	250* (±5%)	300* (±5%)	350* (±5%)
Grubość	µm	ISO 534	77 (±3%)	87 (±3%)	99 (±3%)	118 (±3%)	144 (±5%)	179 (±5%)	231 (±5%)	284 (±5%)	337 (±5%)
Gładkość GÓRA	sec	ISO 5627, Bekk Type (>)	800	800	600	500	300	200	100	100	90
Gładkość SPÓD	sec	ISO 5627, Bekk Type (>)	800	800	600	500	300	200	100	100	90
Połysk GÓRA	%	ISO 8254-1 (±5%)	75	75	75	75	75	75	73	73	73
Połysk SPÓD	%	ISO 8254-1 (±5%)	75	75	75	75	75	75	73	73	73
Białość	%	ISO 11475 (±3%)	124	124	124	124	124	124	123	123	123
Jasność	%	ISO 2470 D65 Brightness (±3%)	98	98	98	98	98	98	100	100	100
Nieprzezroczystość	%	ISO 2471 (>)	91	92	92	93	95	95	98	98	98

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



X-Print Gloss PAPIER POWLEKANY