

Opis produktu

Proliner to biały top liner z dwukrotnie powlekany wierzchem przeznaczony do produkcji opakowań kartonowych. Produkt wyróżnia się wyjątkową białością powierzchni (awersu). Materiał cechuje się bezproblemową pracą na większości maszyn do falcowania, sztancowania, tłoczenia zapewniając płynny proces produkcji i wysoką jakość klejenia. Wyprodukowany w całości z włókien pierwotnych, Proliner łączy wytrzymałość z ochroną środowiska, umożliwiając tworzenie trwałych i w pełni podatnych do recyklingu rozwiązań opakowaniowych

Zastosowanie

- Top liner dla opakowań na warzywa i owoce, elektronikę użytkową
- Produkty do domu i ogrodu
- Opakowania SRP
- Opakowania pozycjonowane według kryteriów bardzo dobry wygląd, wysoka białość i jasność, gładka powierzchnia

Certyfikaty

- FSC
- ISEGA
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m²	ISO 536 (±4%)	170	190
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±4%)	235	270
SZTYWNOŚĆ MD	mN×m	-15%	4.5	6.5
SZTYWNOŚĆ CD	mN×m	-15%	2.0	3.1
ODPORNOŚĆ NA PRZEPUKLENIE	kPa	ISO 2759	670	760
JASNOŚĆ GÓRA	%	ISO 2470-1	91	91

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Proliner LINER GC2